

TRIMAXX®

energetic

THE HIGH PERFORMANCE BATTERIES



TRIMAXX® Professional Batterien

werden ausschließlich nach den modernsten und höchsten Qualitätsstandards der Erstausrüstung gefertigt.

Eine permanente Fertigungskontrolle in unserem Partnerwerk garantiert eine dauerhaft gleichbleibend hohe Produktqualität.

- Die Ausführung dieser Serie entspricht der neuesten Ca/Ca-Streckmetall Technologie und ist somit absolut wartungsfrei. Die technischen Vorteile ermöglichen ebenfalls eine lange Lagerfähigkeit.
- Aufgrund der optimierten Gitterstruktur (X-Frame plus) besitzen unsere Batterien eine um bis zu 30 % höhere Startleistung im Vergleich zu herkömmlichen Standardbatterien. Somit werden eine bessere Ladungsaufnahme und eine stabilere Kapazität erreicht.
- Der spezielle Labyrinth-Deckel, der den aktuellen Vorschriften der deutschen Automobilindustrie entspricht, dient zur Gas-Kondensation und Flüssigkeitsrückführung in die Batterie. Dies entspricht einer SMF sealed maintenance free Ausführung.
- Natürlich sind alle Batterien auch für die erhöhte Ladespannung von 14,8 Volt freigegeben.

TRIMAX energetic

Typ	Volt	Kapazität + Kälteprüfstrom EN		Abmasse über alles			Bodenleiste	Polart	Schaltung
		Ah/20h	Ampere	Länge mm	Breite mm	Höhe mm			
Professional SMF X-Frame plus Ca/Ca, 100 % maintenance free									
TP 47 Pro	12	47	420	207	175	175	B13	1	0
TP 52 Pro	12	52	450	207	175	190	B13	1	0
TP 60 Pro	12	60	530	242	175	175	B13	1	0
TP 64 Pro	12	64	550	242	175	190	B13	1	0
TP 72 Pro	12	72	630	278	175	175	B13	1	0
TP 75 Pro	12	75	680	278	175	190	B13	1	0
TP 85 Pro	12	85	780	315	175	175	B13	1	0
TP 100 Pro	12	100	900	353	175	190	B13	1	0
Professional ASIA SMF X-Frame plus Ca/Ca, 100 % maintenance free									
53520 Pro	12	35	300	187	127	220	-	1+3	0
53522 Pro	12	35	300	187	127	220	-	1+3	1
54523/84 Pro	12	45	360	237	128	223	-	1+3	0
54524/51 Pro	12	45	360	237	128	223	-	1+3	1
56068 Pro	12	60	520	230	172	223	B1	1	0
56069 Pro	12	60	520	230	172	223	B1	1	1
57029 Pro	12	70	540	260	172	223	B1	1	0
57024 Pro	12	70	540	260	172	223	B1	1	1
60032 Pro	12	100	750	302	172	223	B1	1	0
60033 Pro	12	100	750	302	172	223	B1	1	1
Professional Start-Stop AGM VRLA, X-Frame plus Ca/Ca, 100 % maintenance free									
AGM 60	12	60	680	242	175	190	B13	1	0
AGM 70	12	70	760	278	175	190	B13	1	0
AGM 80	12	80	800	315	175	190	B13	1	0
AGM 95	12	95	850	353	175	190	B13	1	0
AGM 105	12	105	950	393	175	190	B13	1	0
Professional Truck SMF SHD									
X-Frame plus Ca/Ca, 100 % maintenance free, vibration resistant									
TPT 140 SHD	12	140	800	513	189	220	-	1	3
TPT 180 SHD	12	180	1000	513	223	220	-	1	3
TPT 225 SHD	12	225	1150	518	274	240	-	1	3
Professional Truck SMF EFB									
X-Frame plus Ca/Ca, 100 % maintenance free, vibration resistant									
TPE 225 EFB	12	225	1150	518	274	240	-	1	3

- Original Erstausrüster-Qualität, Lebensdauer, Leistung und Wirtschaftlichkeit sprechen für sich. Durch unser gestrafftes Produkt-Programm ersparen Sie sich unnötige Lagerkosten.
- Eine Beschaffung von Neben- oder Sondertypen ist auf Anfrage möglich.
- Bitte stellen Sie die Funktionalität Ihrer Batterie durch folgenden Leitsatz sicher:
AGM **nur** gegen AGM austauschen! - EFB **nur** gegen EFB austauschen!

Treten Sie mit uns in Kontakt,
wir beraten Sie gerne:



1A-Batterien GmbH
Lorenzweg 1
D-12099 Berlin
Internet www.1A-Batterien.eu

Telefon +49 (0) 30 77903311
Telefax +49 (0) 30 41769213
Mobil +49 (0) 176 84001819
E-Mail info@1A-Batterien.eu